

カラー玄関番コスモ3:5型 寸法図・仕様(寸法表示単位:mm)

	カラー玄関番コスモ3:5型親機	カラー玄関番コスモ3:5型副親機	カラー玄関番コスモ3:5型通話副親機	
寸法図				
埋込穴寸法図	ボックス工事の場合: 143.0 ⁺⁵ mm x 90.0 ⁺⁵ mm x 46mm ボックスなし工事の場合 (はさみ金具使用): 143.0 ⁺⁵ mm x 95.0 ⁺⁵ mm	ボックス工事の場合: 143.0 ⁺⁵ mm x 90.0 ⁺⁵ mm x 45mm ボックスなし工事の場合 (はさみ金具使用): 143.0 ⁺⁵ mm x 95.0 ⁺⁵ mm	ボックス工事の場合: 97.0 ⁺⁵ mm x 90.0 ⁺⁵ mm x 46mm ボックスなし工事の場合 (はさみ金具使用): 97.0 ⁺⁵ mm x 95.0 ⁺⁵ mm	
品番	WQD1514W	WQD1564W	WQD1573W・WQD1574W	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)			
質量	約550g	約330g	約260g	
消費電力	動作時 12W 待機時 2W	動作時 4W 待機時 0.5W	動作時 2W 待機時 1W	
通話方式	音声自動切替方式			
通話時間	1分間で自動OFF			
呼出音	ドアホン1	ピンポンピンポン		
	ドアホン2	ピンポン		
	ドアホン3	ピンポンピンポンピンポン		
	センサー入力	ポロロン		
	コール連絡	ブップブップ(最大2分で止まります)		
	室内呼	ブー		
呼出音量	4段階切替(大約70dB・中約60dB・小約50dB・切)			
警報音	住宅用火災警報器(連動型) (警報音・音声警報機能付) ビーポービーポービーポービーポービーポービーポー火災警報器が作動しました。確認してください。			
3 接点入力	ビーポービーポービー			
録画件数	SDメモリーカード	約32件(2倍モード時) 32M同梱 *録画件数はSDメモリーカードの容量によります。		
録画仕様	録画映像	標準映像: 15枚 / 秒または2倍映像: 5枚 / 秒		
	録画録音時間	最大約30秒 / 件		
使用周囲温度	0 ~ +40			
画面明るさ調整	7段階切替可能(明 暗)			
画面	3.5型カラー TFT液晶(たて約50mmよこ約70mm)			
画素数	23万画素			
接続機器	カラーカメラ付 ドアホン子器 (警報表示付)	WQD852S・B・Y WQD862B・Y WQD827B・WQD828B WQD802A (警報表示機能は1台しかできません)	合わせて3台まで	合わせて6台まで
	ドアホン子器	WQD500A(2台まで)	合わせて3台まで	
	センサーライト付カメラ子器	WQD843B-Y	合わせて4台まで	
	副親機	WQD1564W	合わせて4台まで	
	通話副親機	WQD1574W・WQD1573W		
	ネットアダプタ	WQDN19WK	1台まで	1
	報知出力	光るチャイム / チャイム	EC17X(1台) / EC730W(1台)	
警報出力	警報ランプブザー / 光るチャイム	EA5501(1台) EC17X(1台)		
接点入力	コール押釦	WQ4501 / WS65771等(合計5台まで)		
住警器	アラームユニット	WQN5152W / WQN5153W / WQN5114W		
	住宅用火災警報器	当社住宅用火災警報器連動型(最大14台) 連動端子接続) もしくは移報接点付タイプ(最大15台) 接点入力端子接続)		
時刻設定	停電補償約1時間			
適合スイッチボックス	2 3コ用スイッチボックス 深型タイプ DSJ843X(銅板製)	3コ用スイッチボックス 標準型タイプ DM8030SK等	2コ用スイッチボックス 深型タイプ DM8421等	

1 ネットアダプタ カラー玄関番用 を接続する場合、副親機・通話副親機の接続台数は合計3台になります。 2 AC100V配線と小勢力配線の間にはセパレーター DM8601 を取り付けてください。
3 カラーカメラ付ドアホン子器でも警報音が出せます。 4 子器ごとの音の鳴り分けはできません。
注1) 玄関番の警報音は最大2分で止まります。(当社住宅用火災警報器連動型接続時を除く。)

カラー玄関番コスモ3:5型 配線可能距離・録画件数

配線可能距離	AE(単線)	
	0.65mm	0.9mm
親機 - カメラ付ドアホン子器	50m以下	100m以下
親機 - 副親機 / 通話副親機		100m以下
親機 / 副親機 - 光るチャイム		50m以下
親機 - 警報ランプ付ブザー		50m以下
親機 - コール押釦		100m以下
親機 - ガス漏れ警報器		100m以下
親機 - アラームユニット等		100m以下
親機 - 住宅用火災警報器(連動型)	75m以下	150m以下
親機 - 住宅用火災警報器(移報接点)		100m以下

SDメモリーカード容量	最大録画件数	
	2倍モード	標準モード
なし	—	—
32MB(同梱)	約32件	約16件
64MB	約64件	約32件
128MB	約128件	約64件
256MB	約256件	約128件
512MB	256件	約256件

※動画の記録データの上限は256件となります。
※記録した録画・録音内容をパソコンで再生するにはPanasonic製再生ソフト(例: Media Stage) (別売) が必要です。